

STANDARD DI UMIDITÀ (calibrazione su 1 punto)

Applicazioni

Taratura e calibrazione di sonde ROTRONIC (o anche di altri marchi) on site: con gli standard di umidità, un dispositivo di calibrazione, il software HW4 con un PC si possono realizzare facilmente. E' possibile anche calibrare e tarare senza software e PC utilizzando uno strumento portatile (es. HP23-A).

Caratteristiche

- Le fiale contengono soluzioni saline insature
- Calibrazione on site, a prezzi ragionevoli
- Uso facile ed innocuo
- Durata illimitata
- Pratiche confezioni da 5 fiale dello stesso valore di umidità + 5 feltri (circa 0,8 ml per fiala)



Codice	Valore di umidità	Incertezza a 23 °C
EA00-SCS	0,5 %ur	±0,3 %ur
EA05-SCS	5 %ur	
EA10-SCS	10 %ur	
EA11-SCS	11 %ur	
EA20-SCS	20 %ur	
EA35-SCS	35 %ur	±0,5 %ur
EA50-SCS	50 %ur	
EA60-SCS	60 %ur	
EA65-SCS	65 %ur	
EA75-SCS	75 %ur	
EA80-SCS	80 %ur	±1,2 %ur
EA95-SCS	95 %ur	

ABBINABILI A

- Tutti i dispositivi di calibrazione (vedere la pagina seguente)

DOTAZIONE

- Certificato SCS
- Feltrini non igroscopici
- Istruzioni di calibrazione

ACCESSORI SPECIFICI


- Feltrini non igrosc. in fiale (50 pz.) EA-PADS



DISPOSITIVI DI CALIBRAZIONE

Applicazioni

I dispositivi di calibrazione sono piccole camere studiate per accoppiarsi ermeticamente con le sonde ROTRONIC. La parte inferiore consiste in un coperchio avvitabile, ove inserire un feltrino non igroscopico e una fiala dello standard di umidità. Dopo un periodo di acclimattizzazione, l'interno del dispositivo di calibrazione presenta esattamente il valore di umidità specificato. Maggiore il grado di umidità, maggiore sarà la durata dell'acclimattizzazione. A stabilità raggiunta, la sonda sarà calibrabile o tarabile rispetto allo standard di umidità.

Codice	Uso		Codice	Uso	
Dispositivi di calibrazione a inserimento. Guarnizione con O-Ring e vite a testa zigrinata					
ER-15	Per 1 sonda Ø 14...15 mm Ottone, nichelato		ERV-15	Per 1 sonda Ø 14...15 mm Posizione di calibrazione verticale ottone nichelato	
EDM 15/15	Per 2 sonde Ø 14...15 mm Ottone, nichelato		ER-05	Per 1 sonda Ø 4...5 mm Ottone, nichelato	
ER-20K	Per 1 sonda Ø 20 mm Ottone, nichelato		ER-12K	Per 1 sonda Ø 12 mm Ottone, nichelato	
Dispositivi di calibrazione a vite. Tenuta realizzata con la superficie filettata della sonda. Non compatibili con le sonde HC2-S					
EM-25	Per 1 sonda Ø 25 mm (PG11) Ottone, nichelato		EMV-25	Per 1 sonda Ø 25 mm (PG11) Posizione di calibrazione verticale alluminio, anodizzato	
EM-G	Per sonde tipo E, HP...IE... Sonde a vite (1/2" G / 1/2" NPT)				
Dispositivi di calibrazione per sonde speciali					
EGS	Per tutte le sonde a spada Alluminio, anodizzato		WP14-S	Per sonde ad appoggio: HC2-AW, HC2-AW-USB, AW-DIO	
Elx-25	Per sonde da incasso Ø 25 mm Ottone, nichelato				